

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
電気設備	受変電設備	株式会社かわでん	-	常用1回線受電				1 式
				三相3線式 6.6kV 50Hz				
				高圧盤：7面				
				高圧コンデンサ盤：3面(200kvar×3台)				
				低圧配電盤：17面				
				電灯変圧器：150kVA×6台				
				動力変圧器：500kVA×5台, 300kVA×1台				
				直流電源装置(制御電源用・上記配電盤組込み)				
	直流電源装置	株式会社富士電工	FBW1214A	単相2線式 200V 50Hz 2kVA				
				蓄電池：HF7-12×48セル				
	非常用発電設備	ヤンマー株式会社	AT1200ES	三相3線式 6.6kV 50Hz 1000kVA				1 式
				ガスタービン発電装置				
				燃料油：A重油				
				燃料小出槽容量：1950L				
				蓄電池：鉛蓄電池MSE300(始動用) DC48V				
	UPS設備	株式会社GSユアサ	BA-PTT2075	UPS盤, 入出力盤				1 台
				三相3線式 200V 50Hz 75kVA				
		株式会社GSユアサ	-	蓄電池盤				1 台
	自動火災報知設備	能美防災株式会社	CNIJ001A-D-S0	蓄電池：制御弁式据置鉛蓄電池MSEX-200×180セル				1 台
				防災表示盤				
				①防災LCDモニター 19インチ				
				②制御ボックス				
				ア) システム監視操作部				
			FCRGJ001B-J-1020AD	イ) 無停電電源装置				1 台
				ウ) 換気用電動ファン				
				火災受信盤				
				①複合GR型受信機				
				②ガス漏れ検知器用電源PG24-1B				
			FXRJ001B-R-15	③火災通報装置CAFJ001-R				1 台
				④火災通報専用電話機CAPJ001-R				
			FXRJ001B-R-15	⑤電話機増設装置CAIJ002-R				1 台
				⑥増設電源装置CAZJ001-R				
			FXRJ001B-R-15	中継器盤(R-1)				1 台
				中継器(上記盤組込み)8個				
			FXRJ001B-R-15	中継器盤(R-2)				1 台
				中継器(上記盤組込み)6個				
			FXRJ001B-R-15	中継器盤(R-3)				1 台
				中継器(上記盤組込み)8個				
			FXRJ001B-R-10	中継器盤(R-4)				1 台
				中継器(上記盤組込み)3個				
			FXRJ001B-R-10	中継器盤(R-5)				1 台
				中継器(上記盤組込み)4個				
			FXRJ001B-R-10	中継器盤(R-6)				1 台
				中継器(上記盤組込み)4個				
			FXRJ001B-R-10	中継器盤(R-7)				1 台
				中継器(上記盤組込み)3個				
			FIRJ008-R	メッセージ表示機				6 台
			FYJ012-60	非常用電源装置				1 台
			FDKJ020-R	感知器類				34 台
				光電アナログ式スポット型感知器				
			FDKJ020-R	R型自動試験機能付 露出形 非蓄積型				193 台
				光電アナログ式スポット型感知器				
			FDKJ219-R	R型自動試験機能付 露出形 2種・3種 非蓄積型				453 台
				光電式スポット型感知器				
			FDPJ209-R	試験機能付 露出形 2種 非蓄積型				63 台
				差動式スポット型感知器				
			FDPJ209-DW-X	試験機能付 露出形 2種				3 台
				差動式スポット型感知器				
			FDPJ206-R	試験機能付 防水形 2種				8 台
				差動式スポット型感知器				
			FDLJ014-DW	露出形 2種				2 台
				熱アナログ式スポット型感知器				
				R型自動試験機能付 露出形 防水形 非蓄積型				

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
			FDLJ913-R-65	定温式スポット型感知器				11 台
				試験機能付 露出形 特種				
			FDLJ913-DW-65	定温式スポット型感知器				88 台
				試験機能付 防水形 特種				
			FDLJ113-DW-75	定温式スポット型感知器				30 台
				試験機能付 非防水形 1種				
			FDLJ113-DW-75	定温式スポット型感知器				32 台
				試験機能付 防水形 1種				
			FDL120-E-70	定温式スポット型感知器				2 台
				耐圧防爆形 1種				
			FDKJ020-R	光電アナログ式スポット型感知器				15 台
				R型自動試験機能付 露出形 3種 非蓄積型				
			FDLJ906-D-65	定温式スポット型感知器				2 台
				非防水形 特種				
			SLDJ002-U-MB	自動閉鎖装置				19 台
				ラッチ式 防火戸用				
			STL055	連動中継器				91 台
				自動閉鎖装置順次送り用				
			KN-35D	ガス漏れ検知器				3 台
				都市ガス 接触燃焼式				
			ARP011-3D(TG)	ガス漏れ中継器				1 台
				都市ガス用 露出形				
				機器収容箱 補助散水栓内蔵				
			FMBJ102-U	発信機				40 台
			FLPJ004	表示灯				40 台
				機器収容箱 補助散水栓・連送併設型				
			FMBJ102-U	発信機				1 台
			FLPJ004	表示灯				1 台
			FWLJ007-U-AH	機器収容箱				4 台
				機器収容箱 補助散水栓内蔵				
			FLPJ002	表示灯				18 台
				移動式粉末消火箱(表示灯のみ)				
			FLPJ002	表示灯				13 台
				移動式粉末消火箱(表示灯のみ)				
			FLPJ002-W	表示灯 防滴形				3 台
			FLPJ002	表示灯				9 台
			FLPJ002-W	表示灯 防滴形				2 台
	非常放送設備	TOA株式会社	FS-2000	非常・業務兼用ラック型放送装置(総合盤組込み)				1 台
				常用電源：AC100V 50Hz				
				非常用電源：DC24V(ニカド蓄電池)				
				定格出力：1620W(360W×4, 180W×1)				
				①非常用電源				
				②ニカド蓄電池				
				③非常用操作				
				④非常用増設操作				
				⑤デジタルパワーアンプ				
				⑥非常用ジャンクションパネル				
				⑦年間プログラムタイマーユニット				
				⑧デジタルアナウンスマシン				
				⑨緊急地震速報受信機				
	誘導灯設備	パナソニック株式会社	-	誘導灯設備 215台				一 式
	非常用照明設備	パナソニック株式会社	-	非常用照明設備 667台、非常用照明用直流電源装置(400W)1台				一 式

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
空調設備	吸収式冷温水機	川崎冷熱工業(株)	NEC-300MN5A	高効率型冷温水発生機（ヘビーロード仕様/COP=1.33） 加熱増加型 都市ガス13A・A重油切替 冷房最大能力 985kW 暖房最大能力 874kW 冷水量 105.8m³/h 冷水温度 15→7℃ 温水量 93.8m³/h 温水温度 40→48℃ 冷却水量 280m³/h 冷却水温度 32→37.2℃ 燃料消費量 都市ガス(13A) 冷房最大 65.3m³N/h 暖房最大 80.4m³N/h A重油 冷房最大 71.5l/h 暖房最大 87.9l/h	7.8	3	200	2 台
	冷却塔	荏原冷熱システム(株)	SPW-U270ASSD6	超低騒音白型 煙防止型 冷却能力 1,693kW (280USRT) 外気湿球温度 26.9℃ 冷却水量 280m³/h 冷却水温度 32→37.2℃ 凍結防止ヒーター	5.5×2		200	2 台
	薬液注入装置	アオスコホレーション	ICB-11M11	冷却水水処理装置 最大吐出量 30ml/min 薬液タンク 100L 制御盤（自動ブロー装置）	2×2 30W		200 100	2 台
	冷却水ポンプ 冷却塔用	(株)荏原製作所	150×125FS4L537E	片吸込渦巻ポンプ（メカニカルシール） 冷却水量 4,670L/min 揚程 28m 口径 150A	37		200	2 台
	薬液注入装置用	(株)荏原製作所	100×80FS4J55.5AE	片吸込渦巻ポンプ（メカニカルシール） 冷水量 1,761L/min 揚程 14m 温水量 1,736L/min 口径 100A	5.5		200	2 台
	空冷ヒートポンプ式チラーユニット	日立アプライアンス(株)	RHNP850AVB	モジュール型 消費電力 冷却 21.2Kw 加熱 24.8kW 冷却能力 85kW 加熱能力 84.3kW 冷水量 9.1m³/h 冷水入出口温度 15→7℃ 温水量 9.1m³/h 温水入出口温度 40→48℃	5.29×4		200	4 台
	冷温水ポンプ	(株)荏原製作所	65×50FS4J53.7E	片吸込渦巻ポンプ（メカニカルシール） 冷水量 304L/min 揚程 17m 温水量 304L/min 口径 65A	3.7		200	2 台
	温水ボイラー（ガス焚）	昭和鉄工(株)	ECAL0-5000G-WH	ガス焚真空式温水機 2回路型 電気容量KVA 定格出力 581kW 暖房系統 60→70℃ 300kW (429L/min) 給湯系統 5→65℃ 281kW (68L/min) 燃料 都市ガス (13A) 1.96kPa 燃料消費量 56.1Nm³/h	1.74		200	1 台
	温水ボイラー（油焚）	昭和鉄工(株)	SV-5004ECA-WH	油焚真空式温水機 2回路型 電気容量KVA 定格出力 581kW 暖房系統 60→70℃ 300kW (429L/min) 冷房系統 5→65℃ 281kW (68L/min) 燃料 A重油 燃料消費量 63.3L/h	1.39		200	1 台
	熱交換器（温水）	(株)日阪製作所 (株)日阪製作所	LX-195A-NJ-11 LX-195A-NJ-11	プレート型（SUS製） 熱交換量 300kW 1次側温水量 429L/min 温水温度 70→60℃ 2次側温水量 538L/min 温水温度 40→48℃	-		-	2 台
	ポンプ	(株)荏原製作所	80×65FS4J55.5E	片吸込渦巻ポンプ（メカニカルシール） 温水量 429L/min 揚程 14m 口径 80A	5.5		200	2 台
		(株)荏原製作所	80×65FS4H53.7E	片吸込渦巻ポンプ（メカニカルシール） 温水量 536L/min 揚程 9m 口径 80A	3.7		200	2 台
		(株)荏原製作所	125×100FS4L530	片吸込渦巻ポンプ（メカニカルシール） 冷水量 1,376L/min 揚程 42m 口径 125A	30		200	6 台
		(株)荏原製作所	32LPD5.75E	ラインポンプ（メカニカルシール） 温水量 54L/min 揚程 15m 口径 32A	0.75		200	1 台
	熱交換器（床暖房用）	(株)日阪製作所	UX-115B-NJ-9	プレート型（SUS製） 熱交換量 27kW 1次側温水量 48L/min 温水温度 48→40℃ 2次側温水量 55L/min 温水温度 37→44℃	-		-	1 台
	ヘッダー 冷水（往）一次ヘッダー	(株)亀山鉄工所	-	配管用炭素鋼鋼管（白） 寸法 350φ×4,600L	-		-	1 台
	冷水（往）二次ヘッダー	(株)亀山鉄工所	-	配管用炭素鋼鋼管（白） 寸法 350φ×4,600L	-		-	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	冷水（還）一次ヘッダー	㈱亀山鉄工所	-	配管用炭素鋼鋼管（白） 寸法 350φ×3,700L	-		-	1 台
	温水（往）一次ヘッダー	㈱亀山鉄工所	-	配管用炭素鋼鋼管（白） 寸法 400φ×4,600L	-		-	1 台
	温水（往）二次ヘッダー	㈱亀山鉄工所	-	配管用炭素鋼鋼管（白） 寸法 400φ×4,600L	-		-	1 台
	温水（還）一次ヘッダー	㈱亀山鉄工所	-	配管用炭素鋼鋼管（白） 寸法 400φ×4,530L	-		-	1 台
	膨張タンク 冷水用	森永エンジニアリング ㈱	G-250	空調用密閉式（溶接部 ステンレス） 膨張水量 60L タンク容量 200L 最高使用圧力 800kPa 封入圧力 400kPa	-		-	1 台
	温水用	森永エンジニアリング ㈱	G-800	空調用密閉式（溶接部 ステンレス） 膨張水量 450L タンク容量 800L 最高使用圧力 800kPa 封入圧力 400kPa	-		-	1 台
	温水ボイラー用	森永エンジニアリング ㈱	G-250	空調用密閉式（溶接部 ステンレス） 膨張水量 50L タンク容量 200L 最高使用圧力 800kPa 封入圧力 400kPa	-		-	2 台
	床暖房二次側用	森永エンジニアリング ㈱	DE-33	空調用密閉式（溶接部 ステンレス） 膨張水量 23.5L タンク容量 33L 最高使用圧力 300kPa 封入圧力 150kPa	-		-	1 台
	電気ボイラー 手術加湿用	三浦工業 ㈱	ME-20	多管式簡易貫流ボイラー 高温水対応型 相当蒸気量 30kg/h 実際蒸気量 25kg/h 使用圧力 1.96kPa 熱出力 18.8kW 最高圧力 0.59MPa	20.45		200	2 台
	高圧蒸気滅菌装置用	三浦工業 ㈱	ME-50	多管式簡易貫流ボイラー 高温水対応型 相当蒸気量 76kg/h 実際蒸気量 64kg/h 使用圧力 4.9kPa 熱出力 47.6kW 最高圧力 0.59MPa	50.45		200	2 台
	軟水器 軟水器	三浦工業 ㈱	MS-10	全自動型 イオン交換樹脂量 10L 通水量 0.6m³/h	0.002		100	2 台
	薬注装置	三浦工業 ㈱	CPI-10S	薬注タンク ポリエチレン製 3.5L 薬注ポンプ 電磁パルス式 10mL×0.98MPa	0.02		100	4 台
	還水槽	㈱亀山鉄工所	1X2X1	SUS444製溶接組立型 呼称容量 1.0m³×2 有効容量 0.58m³×2 寸法 1,000×2,000(1,000+1,000)×1,000H 仕切板あり	-		-	1 台
	地下式オイルタンク	森松工業 ㈱	Φ1900×7200L	タンク容量 20,000L（地下埋設一重殻タンク） 注入口（ローリーアース付）				2 台
	オイルサービスタンク	㈱亀山鉄工所	TOS-1	最大容量 554L 貯蔵容量 500L（A重油用）				1 台
	オイルギアポンプ 空調用	㈱荏原製作所	15GPF5.4B	歯車ポンプ 自動交互運転 A重油用 油流量 10L/min 揚程 30m 口径 25A	0.4	3	200	2 台
	非常発電機用	㈱荏原製作所	15GPF5.4B	歯車ポンプ 自動交互運転 A重油用 油流量 10L/min 揚程 30m 口径 25A	0.4	3	200	2 台
	電気式パネルヒーター	㈱インターセントラル	NX-500	壁掛型 暖房能力 0.5kW	0.5	1	200	2 台
		㈱インターセントラル	ESW-1502C	壁掛防湿型 暖房能力 1.5kW	1.5	1	200	13 台
		㈱インターセントラル	NZ-1500	壁掛型 暖房能力 1.5kW	1.5	1	200	16 台
		㈱インターセントラル	PMW-1000	ペリメーター用床置型 暖房能力 1.0kW	1	1	200	14 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kW)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		(株)インターセントラル	PMW-1500	ペリメーター用床置型 暖房能力 1.5kW	1.5	1	200	2 台
		(株)インターセントラル	PMO-195NT	ペリメーター用埋込型 暖房能力 0.195kW	0.195	1	200	12 台
	エアカーテン	三菱電機(株)	GK-2509YTH	天吊露出型（電気ヒーター付） 風量 1,100m³/h	2.56	3	200	2 台
	外気処理空調機	新晃工業(株)	AJ60-A0-DD	コンパクト型 SA 風量 3,240m³/h 機外静圧 550Pa 冷却能力 40.7kW 加熱能力 35.9kW 凍結防止予熱能力 8.0kW 加湿（水気化式）25.0kg/h	2.2	3	200	1 台
		新晃工業(株)	PV-12	コンパクト型 SA 風量 10,300m³/h 機外静圧 500Pa 冷却能力 146.3kW 加熱能力 114.0kW 凍結防止予熱能力 25.6kW 加湿（水気化式）79.1kg/h	7.5	3	200	1 台
		新晃工業(株)	PV-10	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 7,920m³/h 機外静圧 600Pa 冷却能力 71.8kW 加熱能力 43.1kW 凍結防止予熱能力 24.7kW 加湿（水気化式）36.1kg/h RA 風量 6,000m³/h 機外静圧 500Pa 全熱交換器	5.5	3	200	1 台
		新晃工業(株)	AJ100-A0-DD	コンパクト型 SA 風量 5,680m³/h 機外静圧 800Pa 冷却能力 71.4kW 加熱能力 71.9kW 凍結防止予熱能力 14.0kW 加湿（水気化式）51.1kg/h	5.5	3	200	1 台
		新晃工業(株)	PV-13	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 10,750m³/h 機外静圧 550Pa 冷却能力 77.0kW 加熱能力 50.5kW 凍結防止予熱能力 26.5kW 加湿（水気化式）32.3kg/h RA 風量 9,680m³/h 機外静圧 550Pa 全熱交換器	7.5	3	200	1 台
		新晃工業(株)	PH-27	ユニット型 SA 風量 23,290m³/h 機外静圧 400Pa 冷却能力 292.7kW 加熱能力 257.7kW 凍結防止予熱能力 57.4kW	15	3	200	1 台
		新晃工業(株) 新晃工業(株)	AJ60-HX-DD AJ60-HX-DD	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 2,800m³/h 機外静圧 850Pa 冷却能力 17.5kW 加熱能力 7.2kW 凍結防止予熱能力 6.9kW 加湿（蒸気）13.1kg/h RA 風量 2,800m³/h 機外静圧 650Pa 全熱交換器	2.2	3	200	2 台
		新晃工業(株)	AJ60-HX-DD	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 3,580m³/h 機外静圧 600Pa 冷却能力 27.6kW 加熱能力 18.0kW 凍結防止予熱能力 8.8kW 加湿（水気化式）17.8kg/h RA 風量 1,780m³/h 機外静圧 600Pa 全熱交換器	3.7	3	200	1 台
		新晃工業(株)	AJ80-HX-DD	コンパクト型 SA 風量 4,360m³/h 機外静圧 750Pa 冷却能力 54.8kW 加熱能力 48.3kW 凍結防止予熱能力 10.8kW 加湿（水気化式）33.5kg/h	3.7	3	200	1 台
		新晃工業(株)	AJ60-HX-DD	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 2,850m³/h 機外静圧 850Pa 冷却能力 35.9kW 加熱能力 31.6kW 凍結防止予熱能力 7.1kW 加湿（水気化式）22.0kg/h RA 風量 2,050m³/h 機外静圧 550Pa	3.7	3	200	1 台
		新晃工業(株)	PV-6	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 7,350m³/h 機外静圧 550Pa 冷却能力 52.7kW 加熱能力 32.1kW 凍結防止予熱能力 32.6kW 加湿（水気化式）22.1kg/h RA 風量 4,430m³/h 機外静圧 500Pa 全熱交換器	5.5	3	200	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kW)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		新晃工業(株)	AJ100-HX-DD	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 5,290m³/h 機外静圧 550Pa 冷却能力 40.7kW 加熱能力 26.6kW 凍結防止予熱能力 23.5kW 加湿（水気化式）18.5kg/h RA 風量 3,250m³/h 機外静圧 500Pa 全熱交換器	3.7	3	200	1 台
		新晃工業(株)	PV-9	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 7,350m³/h 機外静圧 550Pa 冷却能力 52.7kW 加熱能力 32.1kW 凍結防止予熱能力 32.6kW 加湿（水気化式）22.1kg/h RA 風量 4,430m³/h 機外静圧 500Pa 全熱交換器	5.5	3	200	1 台
		新晃工業(株)	AJ100-HX-DD	コンパクト型（全熱交換器付） SA 風量 5,290m³/h 機外静圧 550Pa 冷却能力 40.7kW 加熱能力 26.6kW 凍結防止予熱能力 23.5kW 加湿（水気化式）18.5kg/h RA 風量 3,250m³/h 機外静圧 500Pa 全熱交換器	3.7	3	200	1 台
		新晃工業(株)	AJ300-HX-DD	コンパクト型 SA 風量 16,360m³/h 機外機外静圧 400Pa 冷却能力 205.6kW 加熱能力 181.1kW 凍結防止予熱能力 72.5kW 加湿（水気化式）125.7kg/h	11	3	200	1 台
	レヒーターコイル	新晃工業(株)	CMTT-10	天井いんぺい型 SA 640m³/h 加熱能力 2.3kW				1 台
	ファンコイルユニット 1方向カセット型Sコイル 2方向カセット型Sコイル	暖冷工業(株)	DCR-404KW-LW-JL	冷専カセット型 1方向吹出（#400） シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.80kW 全熱 3.78kW 暖房能力 - kW 冷温水量 冷水 6.9l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	1 台
		暖冷工業(株)	DCR-205KW-LW-JL	カセット型 2方向吹出（#200） シングルコイル 冷房能力 顕熱 1.53kW 全熱 2.05kW 暖房能力 2.43kW 冷温水量 冷水 3.7l/min 温水 3.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.058	1	100	66 台
		暖冷工業(株)	DCR-305KW-LW-JL	カセット型 2方向吹出（#300） シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.064	1	100	29 台
		暖冷工業(株)	DCR-405KW-LW-JL	カセット型 2方向吹出（#400） シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.80kW 全熱 3.78kW 暖房能力 4.46kW 冷温水量 冷水 6.9l/min 温水 6.9l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	29 台
		暖冷工業(株)	DCR-605KW-LW-JL	カセット型 2方向吹出（#600） シングルコイル 冷房能力 顕熱 3.79kW 全熱 5.29kW 暖房能力 5.83kW 冷温水量 冷水 9.6l/min 温水 9.6l/min 風量 960m³/h ロングライフフィルター	0.121	1	100	10 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		暖冷工業(株)	DCR-205KW-LW-JL	カセット型 2方向吹出 (#200) シングルコイル	0.052	1	100	17 台
				冷房能力 顕熱 1.53kW				
				全熱 2.05kW				
				暖房能力 2.43kW				
				冷温水量 冷水 3.7l/min 温水 3.7l/min				
				風量 366m³/h				
		暖冷工業(株)	DCR-204KW-LW-JL	ロングライフフィルター				
				冷専カセット型 2方向吹出 (#200) シングルコイル	0.052	1	100	1 台
				冷房能力 顕熱 1.53kW				
				全熱 2.05kW				
				暖房能力 - kW				
				冷温水量 冷水 3.7l/min				
		暖冷工業(株)	DCR-204KW-LW-JL	風量 366m³/h				
				ロングライフフィルター				
				冷専カセット型 2方向吹出 (#200) シングルコイル	0.052	1	100	2 台
				冷房能力 顕熱 1.53kW				
				全熱 2.05kW				
				暖房能力 - kW				
		暖冷工業(株)	DCR-304KW-LW-JL	冷温水量 冷水 3.7l/min				
				風量 366m³/h				
				ロングライフフィルター				
				冷専カセット型 2方向吹出 (#300) シングルコイル	0.064	1	100	1 台
				冷房能力 顕熱 2.07kW				
				全熱 2.87kW				
		暖冷工業(株)	DCR-404KW-LW-JL	暖房能力 - kW				
				冷温水量 冷水 5.2l/min				
				風量 510m³/h				
				ロングライフフィルター				
				冷専カセット型 2方向吹出 (#400) シングルコイル	0.091	1	100	12 台
				冷房能力 顕熱 2.80kW				
		暖冷工業(株)	DCR-604KW-L-JL	全熱 3.78kW				
				暖房能力 - kW				
				冷温水量 冷水 6.9l/min				
				風量 678m³/h				
				ロングライフフィルター				
				冷専カセット型 2方向吹出 (#600) シングルコイル	0.121	1	100	7 台
		暖冷工業(株)	DCR-305KDHR-LW-JL	冷房能力 顕熱 3.79kW				
				全熱 5.29kW				
				暖房能力 - kW				
				冷温水量 冷水 9.6l/min 温水 9.6l/min				
				風量 960m³/h				
				ロングライフフィルター				
		暖冷工業(株)	DCR-405KDHR-LW-JL	カセット型 2方向強調4方向吹出 (#300) シングルコイル	0.064	1	100	12 台
				冷房能力 顕熱 2.07kW				
				全熱 2.87kW				
				暖房能力 3.26kW				
				冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min				
				風量 510m³/h				
		暖冷工業(株)	DCR-605KDHR-LW-JL	ロングライフフィルター				
				カセット型 2方向強調4方向吹出 (#400) シングルコイル	0.091	1	100	16 台
				冷房能力 顕熱 2.80kW				
				全熱 3.78kW				
				暖房能力 4.46kW				
				冷温水量 冷水 6.9l/min 温水 6.9l/min				
		暖冷工業(株)	DCR-605KDHR-LW-JL	風量 678m³/h				
				ロングライフフィルター				
				カセット型 2方向強調4方向吹出 (#600) シングルコイル	0.121	1	100	18 台
				冷房能力 顕熱 3.79kW				
				全熱 5.29kW				
				暖房能力 5.83kW				
				冷温水量 冷水 9.6l/min 温水 9.6l/min				
				風量 960m³/h				
				ロングライフフィルター				

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	4方向カセット型Sコイル	暖冷工業(株)	DCR-804KDR-LW-JL	カセット型 2方向強調4方向吹出 (#800) シングルコイル 冷房能力 顕熱 5.23kW 全熱 7.02kW 暖房能力 7.71kW 冷温水量 冷水 12.8l/min 温水 12.8l/min 風量 1,284m³/h ロングライフフィルター	0.131	1	100	10 台
		暖冷工業(株)	DCR-205KDR-LW-JL	カセット型 4方向吹出 (#200) シングルコイル 冷房能力 顕熱 1.53kW 全熱 2.05kW 暖房能力 2.43kW 冷温水量 冷水 3.7l/min 温水 3.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.052	1	100	10 台
		暖冷工業(株)	DCR-305KDR-LW-JL	カセット型 4方向吹出 (#300) シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.064	1	100	4 台
		暖冷工業(株)	DCR-404KDR-LW-JL	カセット型 4方向吹出 (#400) シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.84kW 全熱 3.56kW 暖房能力 3.77kW 冷温水量 冷水 7.3l/min 温水 7.3l/min 風量 900m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	16 台
		暖冷工業(株)	DCR-405KDR-LW-JL	カセット型 4方向吹出 (#400) シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	3 台
		暖冷工業(株)	DCR-604KDR-LW-JL	カセット型 4方向吹出 (#600) シングルコイル 冷房能力 顕熱 4.07kW 全熱 4.96kW 暖房能力 5.24kW 冷温水量 冷水 10.2l/min 温水 8.2l/min 風量 1,200m³/h ロングライフフィルター	0.121	1	100	4 台
		暖冷工業(株)	DCR-804KDR-LW-JL	カセット型 4方向吹出 (#800) シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.80kW 全熱 3.78kW 暖房能力 4.46kW 冷温水量 冷水 6.9l/min 温水 6.9l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.131	1	100	3 台
		暖冷工業(株)	DCR-404KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#400) シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h 静圧 100Pa ロングライフフィルター	0.104	1	100	13 台
		暖冷工業(株)	DCR-604KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#600) シングルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h 静圧 100Pa ロングライフフィルター	0.137	1	100	3 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	床置隠蔽形Sコイル	暖冷工業(株)	DCR-804KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#800) シングルコイル 冷房能力 顕熱 3.79kW 全熱 5.29kW 暖房能力 5.83kW 冷温水量 冷水 9.6l/min 温水 9.6l/min 風量 960m³/h 静圧 100Pa ロングライフフィルター	0.154	1	100	3 台
		暖冷工業(株)	DHP-55MCH-60-L	天井隠蔽形 (#55) シングルコイル 冷房能力 顕熱 6.82kW 全熱 9.11kW 暖房能力 7.71kW 冷温水量 冷水 16.7l/min 温水 16.7l/min 風量 1,698m³/h 静圧100Pa ロングライフフィルター	0.546	1	100	3 台
		暖冷工業(株)	DCR-1205KBS-LW-L	冷専天井隠蔽形 (#1200) シングルコイル 冷房能力 顕熱 5.23kW 全熱 7.02kW 暖房能力 - kW 冷温水量 冷水 12.8l/min 風量 1,284m³/h 静圧 100Pa ロングライフフィルター	0.249	1	100	2 台
		暖冷工業(株)	DCR-200FH-LW-L	床置隠蔽形 (#200) シングルコイル 冷房能力 顕熱 1.18kW 全熱 1.31kW 暖房能力 1.86kW 冷温水量 冷水 2.7l/min 温水 2.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.035	1	100	16 台
		暖冷工業(株)	DCR-300FH-LW-L	床置隠蔽形 (#300) シングルコイル 冷房能力 顕熱 1.97kW 全熱 2.44kW 暖房能力 2.70kW 冷温水量 冷水 5.0l/min 温水 5.0l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.054	1	100	30 台
		暖冷工業(株)	DCR-400FH-LW-L	床置隠蔽形 (#400) シングルコイル 冷房能力 顕熱 5.23kW 全熱 7.02kW 暖房能力 7.71kW 冷温水量 冷水 12.8l/min 温水 12.8l/min 風量 1,284m³/h ロングライフフィルター	0.06	1	100	4 台
	1方向カセット型Dコイル	暖冷工業(株)	DCR-3032KV-LW-JL	カセット形 1方向吹出 (#300) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 1.53kW 全熱 2.05kW 暖房能力 2.43kW 冷温水量 冷水 3.7l/min 温水 3.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.064	1	100	3 台
		暖冷工業(株)	DCR-3032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#300) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 1.53kW 全熱 2.05kW 暖房能力 2.43kW 冷温水量 冷水 3.7l/min 温水 3.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.064	1	100	98 台
	2方向カセット型Dコイル	暖冷工業(株)	DCR-4032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#400) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	34 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	天井隠蔽形Dコイル	暖冷工業(株)	DCR-6032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#600) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.80kW 全熱 3.78kW 暖房能力 4.46kW 冷温水量 冷水 6.2l/min 温水 6.2l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.121	1	100	7 台
		暖冷工業(株)	DCR-8032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#800) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 3.79kW 全熱 5.29kW 暖房能力 5.83kW 冷温水量 冷水 9.6l/min 温水 9.6l/min 風量 960m³/h ロングライフフィルター	0.131	1	100	20 台
		暖冷工業(株)	DCR-3032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#300) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 1.53kW 全熱 2.05kW 暖房能力 2.43kW 冷温水量 冷水 3.7l/min 温水 3.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.064	1	100	8 台
		暖冷工業(株)	DCR-4032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#400) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	10 台
		暖冷工業(株)	DCR-6032KW-LW-JL	カセット形 2方向吹出 (#600) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.80kW 全熱 3.78kW 暖房能力 4.46kW 冷温水量 冷水 6.2l/min 温水 6.2l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.121	1	100	4 台
		暖冷工業(株)	DCR-4032KDHR-LW-JL	カセット形 2方向強調4方向吹出 (#400) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.07kW 全熱 2.87kW 暖房能力 3.26kW 冷温水量 冷水 5.2l/min 温水 5.2l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.091	1	100	4 台
		暖冷工業(株)	DCR-6032KDHR-LW-JL	カセット形 2方向強調4方向吹出 (#600) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.80kW 全熱 3.78kW 暖房能力 4.46kW 冷温水量 冷水 6.9l/min 温水 6.9l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.121	1	100	3 台
		暖冷工業(株)	DCR-2042KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#200) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 1.37kW 全熱 1.92kW 暖房能力 1.49kW 冷温水量 冷水 3.5l/min 温水 2.7l/min 風量 366m³/h ロングライフフィルター	0.062	1	100	1 台
		暖冷工業(株)	DCR-3042KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#300) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 1.79kW 全熱 2.54kW 暖房能力 1.95kW 冷温水量 冷水 4.6l/min 温水 3.5l/min 風量 510m³/h ロングライフフィルター	0.084	1	100	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		暖冷工業(株)	DCR-4042KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#400) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 2.37kW 全熱 3.29kW 暖房能力 2.52kW 冷温水量 冷水 6.0l/min 温水 4.5l/min 風量 678m³/h ロングライフフィルター	0.104	1	100	1 台
		暖冷工業(株)	DCR-8042KBS-LW-L	天井隠蔽形 (#800) ダブルコイル 冷房能力 顕熱 4.57kW 全熱 6.47kW 暖房能力 5.11kW 冷温水量 冷水 11.8l/min 温水 9.1l/min 風量 1,284m³/h ロングライフフィルター	0.154	1	100	13 台
	ヒートポンプ付ファンコイルユニット 2方向カセット型	日本ピーマック(株)	FEP27BAK	カセット型 2方向吹出 (#270) 冷房能力 3.20kW (HP+FCU) 1.90kW (FCU) 暖房能力 3.80kW (HP+FCU) 2.40kW (FCU) 温水時冷房能力 1.10kW 冷温水量 冷水 6.0l/min 温水 6.0l/min 風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.47	1	200	5 台
		日本ピーマック(株)	FEP27BAK	カセット型 2方向吹出 (#270) 冷房能力 3.20kW (HP+FCU) 1.90kW (FCU) 暖房能力 3.80kW (HP+FCU) 2.40kW (FCU) 温水時冷房能力 1.10kW 冷温水量 冷水 6.0l/min 温水 6.0l/min 風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.47	1	200	5 台
		日本ピーマック(株)	FEP37BAK	カセット型 2方向吹出 (#370) 冷房能力 4.00kW (HP+FCU) 2.20kW (FCU) 暖房能力 4.60kW (HP+FCU) 2.70kW (FCU) 温水時冷房能力 1.40kW 冷温水量 冷水 8.0l/min 温水 8.0l/min 風量 600m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.55	1	200	5 台
		日本ピーマック(株)	FEP37BAK	カセット型 2方向吹出 (#370) 冷房能力 4.00kW (HP+FCU) 2.20kW (FCU) 暖房能力 4.60kW (HP+FCU) 2.70kW (FCU) 温水時冷房能力 1.40kW 冷温水量 冷水 8.0l/min 温水 8.0l/min 風量 600m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.55	1	200	20 台
		日本ピーマック(株)	FBP27BAL	天井隠蔽型 (#270) 冷房能力 3.20kW (HP+FCU) 1.80kW (FCU) 暖房能力 3.80kW (HP+FCU) 2.40kW (FCU) 温水時冷房能力 1.10kW 冷温水量 冷水 6.0l/min 温水 6.0l/min 風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.39	1	200	2 台
		日本ピーマック(株)	FBP37BAL	天井隠蔽型 (#370) 冷房能力 4.00kW (HP+FCU) 2.20kW (FCU) 暖房能力 4.70kW (HP+FCU) 2.70kW (FCU) 温水時冷房能力 1.40kW 冷温水量 冷水 8.0l/min 温水 8.0l/min 風量 600m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.49	1	200	2 台
		日本ピーマック(株)	FEP17BAL	天井隠蔽型 (#270) 冷房能力 2.80kW (HP+FCU) 1.30kW (FCU) 暖房能力 2.70kW (HP+FCU) 1.80kW (FCU) 温水時冷房能力 1.0kW 冷温水量 冷水 5.0l/min 温水 5.0l/min 風量 360m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.4	1	200	4 台
	天井隠蔽型							

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kW)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	クリーンファンコイルユニット、フィルターユニット 壁吸込コイルユニット	(株)アイソテック	RC-850 (特)	壁吸込 吸込ロー一体型				4 台
				冷房能力 全熱 3.45kW				
				顕熱 3.30kW				
				暖房能力 2.16kW				
				冷水量 5.8L/min 温水量 3.9L/min				
				吹出口 ダクト接続型				
		(株)アイソテック	RC-850 (特)	吸込口 壁スリット (プレフィルター付)				4 台
				壁吸込 吸込ロー一体型				
				冷房能力 全熱 3.45kW				
				顕熱 3.30kW				
				暖房能力 2.16kW				
				冷水量 5.8L/min 温水量 3.9L/min				
	クリーンファンユニット	(株)アイソテック	RC-850 (特)	吹出口 ダクト接続型				8 台
				吸込口 壁スリット (プレフィルター付)				
				壁吸込 吸込ロー一体型				
				冷房能力 全熱 3.45kW				
				顕熱 3.30kW				
				暖房能力 2.16kW				
		(株)アイソテック	MDF-4W	冷水量 5.8L/min 温水量 3.9L/min				4 台
				吹出口 ダクト接続型				
				吸込口 壁スリット (プレフィルター付)				
				天井カセットダクト接続型				
				送風量 1,440m³/h (強) 870m³/h (弱)				
				送風機 両吸込シロッコファン	0.325	1	200	
	クリーンファンコイルユニット	(株)アイソテック	MDF-4W	フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%)				4 台
				1,220×610×150H×1枚				
				差圧計測用接点、PA0投入口				
				天井カセットダクト接続型				
				送風量 1,440m³/h (強) 870m³/h (弱)				
				送風機 両吸込シロッコファン	0.325	1	200	
		(株)アイソテック	MDF-4L	フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%)				8 台
				1,220×610×150H×1枚				
				差圧計測用接点、PA0投入口				
				天井カセットダクト接続型				
				送風量 1,440m³/h (強) 870m³/h (弱)				
				送風機 両吸込シロッコファン	0.325	1	200	
		(株)アイソテック	MDF-3WC (#400D)-CG	フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%)				3 台
				1,220×610×150H×1枚				
				差圧計測用接点、PA0投入口				
				天井カセット吸込ロー一体型				
				冷房能力 全熱 3.45kW				
				顕熱 3.04kW				
		(株)アイソテック	MDF-4WC (#600D)-CG	暖房能力 3.06kW				5 台
				冷水量 6.7L/min 温水量 6.0L/min				
				送風量 1,140m³/h (強) 780m³/h (弱)				
				送風機 両吸込シロッコファン	0.325	1	200	
				フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%)				
				915×610×150H×1枚				
		(株)アイソテック	MDF-4WC (#600D)-CG	吹出口 SUS製パンチング吹出				
				吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付)				
				差圧計測用接点、PA0投入口				
				天井カセット吸込ロー一体型				
				冷房能力 全熱 3.11kW				
				顕熱 3.10kW				
		(株)アイソテック	MDF-4WC (#600D)-CG	暖房能力 2.24kW				
				冷水量 6.1L/min 温水量 4.4L/min				
				送風量 1,350m³/h (強) 840m³/h (弱)				
				送風機 両吸込シロッコファン	0.325	1	200	
				フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%)				
				1,220×610×150H×1枚				
		(株)アイソテック	MDF-4WC (#600D)-CG	吹出口 SUS製パンチング吹出				
				吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付)				
				差圧計測用接点、PA0投入口				
				天井カセット吸込ロー一体型				
				冷房能力 全熱 3.11kW				
				顕熱 3.10kW				
		(株)アイソテック	MDF-4WC (#600D)-CG	暖房能力 2.24kW				
				冷水量 6.1L/min 温水量 4.4L/min				
				送風量 1,350m³/h (強) 840m³/h (弱)				
				送風機 両吸込シロッコファン	0.325	1	200	
				フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%)				
				1,220×610×150H×1枚				

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	HEPAユニット	(株)アイソテック	MDF-2WC (#200D)-CG	天井カセット吸込ロー体型 冷房能力 全熱 2.83kW 顕熱 2.45kW 暖房能力 2.60kW 冷水量 5.5L/min 温水量 5.1L/min 送風量 900m³/h (強) 660m³/h (弱) 送風機 両吸込シロッコファン フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%) 760×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付) 差圧計測用接点、PA0投入口	0.31	1	200	1 台
		(株)アイソテック	MDF-2WC (#200D)-CG	天井カセット吸込ロー体型 冷房能力 全熱 2.01kW 顕熱 2.01kW 暖房能力 1.93kW 冷水量 3.9L/min 温水量 3.8L/min 送風量 900m³/h (強) 660m³/h (弱) 送風機 両吸込シロッコファン フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%) 760×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付) 差圧計測用接点、PA0投入口	0.31	1	200	2 台
		(株)アイソテック	MDF-3WC (#400D)-CG	天井カセット吸込ロー体型 冷房能力 全熱 3.45kW 顕熱 3.04kW 暖房能力 3.06kW 冷水量 6.7L/min 温水量 6.0L/min 送風量 1,140m³/h (強) 780m³/h (弱) 送風機 両吸込シロッコファン フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%) 915×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付) 差圧計測用接点、PA0投入口	0.325	1	200	2 台
		(株)アイソテック	MDF-3WC (#400D)-CG	天井カセット吸込ロー体型 冷房能力 全熱 3.45kW 顕熱 3.04kW 暖房能力 3.06kW 冷水量 6.7L/min 温水量 6.0L/min 送風量 1,140m³/h (強) 780m³/h (弱) 送風機 両吸込シロッコファン フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%) 915×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付) 差圧計測用接点、PA0投入口	0.325	1	200	1 台
		(株)アイソテック	MDF-4WC (#600S)-CG	天井カセット吸込ロー体型 冷房専用 冷房能力 全熱 5.44kW 顕熱 4.52kW 冷水量 9.8L/min 送風量 1,410m³/h (強) 870m³/h (弱) 送風機 両吸込シロッコファン フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%) 1,220×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 吸込口 パンチング吹出 (プレフィルター付) 差圧計測用接点、PA0投入口	0.325	1	200	2 台
		(株)アイソテック	HU-2	HEPAユニット 送風量 1,260m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型 (捕集効率 0.3μm 99.97%) 760×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点、PA0投入口				2 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	フィルターユニット（床置）	(株)アイソテック	HU-3 (SOA)	HEPAユニット 送風量 850m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 915×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点				1 台
		(株)アイソテック	HU-2	HEPAユニット 送風量 1,260m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 760×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点、PA0投入口				2 台
		(株)アイソテック	HU-3 (SOA)	HEPAユニット 送風量 800m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 915×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点				1 台
		(株)アイソテック	HU-2	HEPAユニット 送風量 1,260m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 760×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点、PA0投入口				2 台
		(株)アイソテック	HU-1 (SOA)	HEPAユニット 送風量 800m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 610×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点				1 台
		(株)アイソテック	HU-1 (SOA)	HEPAユニット 送風量 650m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 610×610×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点				2 台
		(株)アイソテック	HU-1 (SOA)	HEPAユニット 送風量 410m³/h フィルター HEPAフィルター 低圧損型（捕集効率 0.3μm 99.97%） 610×305×150H×1枚 吹出口 SUS製パンチング吹出 差圧計測用接点				1 台
		日本無機(株)	PLF-2020-PGH	床置ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製 屋外型 処理風量 10,300m³/h フィルター プレ+ケミカル+HEPA 610×610×20t ×4（プレ） 610×610×440t×4（ケミカル） 610×610×290t×4（HEPA） フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				1 台
		日本無機(株)	PLF-1010-PGH	床置ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製 処理風量 1,830m³/h フィルター プレ+ケミカル+HEPA 610×610×20t ×1（プレ） 410×600×36t ×8（ケミカル） 610×610×290t×1（HEPA） フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				1 台
		日本無機(株)	PLF-1010-PGH	床置ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製 処理風量 1,880m³/h フィルター プレ+ケミカル+HEPA 610×610×20t ×1（プレ） 410×600×36t ×8（ケミカル） 610×610×290t×1（HEPA） フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kW)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	フィルターユニット（天吊）	日本無機(株)	PLF3-1010-P00	天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				1 台
				処理風量 2,600m³/h				
				フィルター プレフィルター				
				610×610×20t 初期圧損90Pa以下				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				1 台
				天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				
				処理風量 2,500m³/h				
				フィルター プレフィルター				
				610×610×20t 初期圧損90Pa以下				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				1 台
				天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				
				処理風量 2,000m³/h				
				フィルター プレフィルター				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	610×610×20t 初期圧損90Pa以下				1 台
				フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				
				天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				
				処理風量 1,650m³/h				
		日本無機(株)	PLF3-1020-P00	フィルター プレフィルター				1 台
				610×610×20t 初期圧損90Pa以下				
				フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				
				天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	処理風量 6,600m³/h				1 台
				フィルター プレフィルター				
				610×610×20t×2 初期圧損90Pa以下				
				フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				1 台
				処理風量 2,000m³/h				
				フィルター プレフィルター				
				610×610×20t 初期圧損90Pa以下				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				1 台
				天吊ダクト接続型 ガルバリウム鋼板製				
				処理風量 2,400m³/h				
				フィルター プレフィルター				
		日本無機(株)	PLF3-1010-P00	610×610×20t 初期圧損90Pa以下				1 台
				フィルター取付フレーム、目視用マノメーター				
空冷パッケージエアコン	三菱電機(株)	PUZ-ERP280KA8 PC-RP280BA10		シングルタイプ	10.9	3	200	1 台
				呼称能力 8.9HP 冷房能力 25.0kW (暖房能力 28.0kW)				1 台
				屋内機 天吊型 送風量 4,200m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
	三菱電機(株)	PUZ-ERP280KA8 PC-RP280BA10		シングルタイプ	10.9	3	200	2 台
				呼称能力 8.9HP 冷房能力 25.0kW 暖房能力 28.0kW				2 台
				屋内機 天吊型 送風量 4,200m³/h				
	三菱電機(株)	PUZ-HRP80HA14 PM-HRP80FA10		シングルタイプ 寒冷地仕様	2.01	3	200	1 台
				呼称能力 2.5HP 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW				1 台
				屋内機 天井カセット型（1方向） 送風量 1,200m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
	三菱電機(株)	PUZ-HRP80HA14 PL-RP80LA10		シングルタイプ 寒冷地仕様	2.37	3	200	1 台
				呼称能力 2.5HP 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW				1 台
				屋内機 天井カセット型（2方向） 送風量 930m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
	三菱電機(株)	PUZ-HRP160HA14 PL-RP80LA10		同時ツインタイプ 寒冷地仕様	6.13	3	200	1 台
				呼称能力 5.0HP 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW				2 台
				屋内機 天井カセット型（2方向） 送風量 930m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
	三菱電機(株)	PUZ-HRP80HA14 PL-RP80LA10		シングルタイプ 寒冷地仕様	2.37	3	200	1 台
				呼称能力 2.5HP 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW				1 台
				屋内機 天井カセット型（2方向） 送風量 930m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				

別添 5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	設備用パッケージエアコン	三菱電機(株)	PUZ-ERP280KA8 PC-RP280BA10	シングルタイプ	10.9	3	200	1 台
				呼称能力 8.9HP 冷房能力 25.0kW (暖房能力 28.0kW)				1 台
				屋内機 天吊型 送風量 4,200m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
		三菱電機(株)	PUTV-P560DM-E PFT-P560DM-E1	設備用パッケージ 年間冷房	16.87	3	200	2 台
				呼称能力 20.0HP 冷房能力 56.0kW	6.35	3	200	2 台
				屋内機 床置直吹型 送風量 13,698m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
		三菱電機(株)	PUTV-P560DM-E PFT-P560DM-E1	設備用パッケージ 冷専	15.27	3	200	2 台
				呼称能力 17.9HP 冷房能力 50.0kW	2.28	3	200	2 台
				屋内機 床置直吹型 送風量 9,900m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
	ビル用マルチパッケージエアコン 屋外機 室内機	三菱電機(株)	PUHY-HP224SCMG1	冷暖切替型 寒冷地仕様	6.54	3	200	1 台
				呼称能力 8.0HP 冷房能力 22.4kW 暖房能力 25.0kW				
		三菱電機(株)	LGH-N50RDF2-DM	天井隠蔽型 直膨コイル付全熱交換器 (加湿付)	0.31	1	200	1 台
				呼称能力 1.7HP 冷房能力 4.71kW 暖房能力 5.58kW				
				送風量 250m³/h 機外静圧 150Pa				
				加湿量 2.7kg/H				
				フィルター 中性能 (NBS65%)				
		三菱電機(株)	LGH-N50RDF2-DM	天井隠蔽型 直膨コイル付全熱交換器 (加湿付)	0.31	1	200	1 台
				呼称能力 1.7HP 冷房能力 4.71kW 暖房能力 5.58kW				
				送風量 250m³/h 機外静圧 100Pa				
				加湿量 2.7kg/H				
				フィルター 中性能 (NBS65%)				
		三菱電機(株)	LGH-N50RDF2-DM	天井隠蔽型 直膨コイル付全熱交換器 (加湿付)	0.31	1	200	1 台
				呼称能力 1.7HP 冷房能力 4.71kW 暖房能力 5.58kW				
				送風量 100m³/h 機外静圧 100Pa				
				加湿量 2.7kg/H				
		三菱電機(株)	LGH-N50RDF2-DM	天井隠蔽型 直膨コイル付全熱交換器 (加湿付)	0.31	1	200	1 台
				呼称能力 1.7HP 冷房能力 4.71kW 暖房能力 5.58kW				
				送風量 100m³/h 機外静圧 150Pa				
				加湿量 2.7kg/H				
		三菱電機(株)	LGH-N50RDF2-DM	天井隠蔽型 直膨コイル付全熱交換器 (加湿付)	0.31	1	200	1 台
				呼称能力 1.7HP 冷房能力 4.71kW 暖房能力 5.58kW				
				送風量 300m³/h 機外静圧 150Pa				
				加湿量 2.7kg/H				
				フィルター 中性能 (NBS65%)				
ガスエンジンビル用マルチパッケージエアコン 屋外機 室内機 (天井吊) 室内機 (4方向カセット)	屋外機	パナソニック産機システムズ(株)	U-GFH560S1DE	冷暖同時型	1.02	3	200	1 台
				呼称能力 20.0HP 冷房能力 56.0kW 暖房能力 63.0kW				
	室内機 (天井吊)	パナソニック産機システムズ(株)	U-GH280M6D	冷暖切替型	0.7	3	200	1 台
				呼称能力 10.0HP 冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW				
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G140VS1	天井吊型 (厨房用)	0.273	1	200	2 台
				呼称能力 5.0HP 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW				
				送風量 1,920m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G80VS1	天井吊型 (厨房用)	0.188	1	200	1 台
				呼称能力 2.9HP 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.0kW				
				送風量 1,260m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G80VS1	天井吊型 (厨房用)	0.188	1	200	1 台
				呼称能力 2.9HP 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.0kW				
				送風量 1,260m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G80VS1	天井吊型 (厨房用)	0.188	1	200	1 台
				呼称能力 2.9HP 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.0kW				
				送風量 1,260m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				
	室内機 (4方向カセット)	パナソニック産機システムズ(株)	S-G28US1N	天井カセット型 (4方向)	0.02	1	200	1 台
				呼称能力 1.0HP 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW				
				送風量 840m³/h				
				フィルター ロングライフフィルター				

別添 5 設備等一覽

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数	
	室内機（2方向カセット）	パナソニック産機システムズ(株)	S-G28US1N	天井カセット型（4方向） 呼称能力 1.0HP 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW 送風量 840m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.02	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		パナソニック産機システムズ(株)	S-G22LS1	天井カセット型（2方向加湿付） 呼称能力 0.8HP 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW 送風量 480m³/h 加湿量 1.1kg/h フィルター ロングライフフィルター	0.082	1	200	1 台	
		室内機（2方向カセット加湿付）	パナソニック産機システムズ(株)	S-G28US1N	天井カセット型（4方向加湿付） 呼称能力 1.0HP 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW 送風量 840m³/h 加湿量 1.1kg/h フィルター ロングライフフィルター	0.02	1	200	1 台
		送風機・排風機 片吸込シロッコファン	(株)荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 2,600m³/h 静圧 350Pa	1.5	3	200	1 台
			(株)荏原製作所	2SRMS2	片吸込シロッコファン（耐湿型） 天吊 #2 風量 2,500m³/h 静圧 250Pa	0.75	3	200	1 台
	(株)荏原製作所		2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 2,400m³/h 静圧 350Pa	1.5	3	200	1 台	
	(株)荏原製作所		21/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2-1/2 風量 5,000m³/h 静圧 350Pa	1.5	3	200	1 台	
	(株)荏原製作所		2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 2,850m³/h 静圧 150Pa	0.75	3	200	1 台	
	(株)荏原製作所		21/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2-1/2 風量 4,400m³/h 静圧 300Pa	1.5	3	200	1 台	
	(株)荏原製作所		21/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2-1/2 風量 3,500m³/h 静圧 300Pa	0.75	3	200	1 台	
	(株)荏原製作所		11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 2,000m³/h 静圧 200Pa	0.75	3	200	1 台	

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,650m³/h 静圧 200Pa	0.4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 2,000m³/h 静圧 300Pa	1.5	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,610m³/h 静圧 200Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 2,600m³/h 静圧 600Pa	1.5	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	1SRM4	片吸込シロッコファン 天吊 #1 風量 320m³/h 静圧 100Pa	0.2	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 2,000m³/h 静圧 200Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,880m³/h 静圧 650Pa	1.5	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	21/2SRM4	片吸込シロッコファン 天吊 #2-1/2 風量 5,540m³/h 静圧 350Pa	2.2	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SRMS2	片吸込シロッコファン（耐湿型） 床置 #2 風量 3,200m³/h 静圧 500Pa	1.5	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SRMS2	片吸込シロッコファン（耐湿型） 床置 #2 風量 2,500m³/h 静圧 250Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	31/2SRM04	片吸込シロッコファン（片持ち型） 床置 #3-1/2 風量 11,400m³/h 静圧 550Pa	5.5	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,450m³/h 静圧 200Pa	0.4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMS2	片吸込シロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 2,000m³/h 静圧 200Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,610m³/h 静圧 250Pa	0.4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SMTc25.75	片吸込ターボファン 床置 #2 風量 700m³/h 静圧 900Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 2,400m³/h 静圧 250Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 2,200m³/h 静圧 250Pa	1.5	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 2,850m³/h 静圧 200Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	21/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2-1/2 風量 3,500m³/h 静圧 250Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,750m³/h 静圧 250Pa	0.75	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SRMU4	片吸込シロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,650m³/h 静圧 150Pa	0.75	3	200	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	ストレートシロッコファン	(株)荏原製作所	13/4SMUR25. 4S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-3/4 風量 1,050m³/h 静圧 300Pa	0. 4	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 380m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 900m³/h 静圧 250Pa	0. 2	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	13/4SMU25. 4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 850m³/h 静圧 300Pa	0. 4	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 900m³/h 静圧 250Pa	0. 2	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 650m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 450m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 250m³/h 静圧 200Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	13/4SMU25. 4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1,500m³/h 静圧 150Pa	0. 4	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 700m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 700m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,250m³/h 静圧 150Pa	0. 2	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	13/4SMUR25. 4S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-3/4 風量 1,050m³/h 静圧 250Pa	0. 4	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 380m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 900m³/h 静圧 200Pa	0. 15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/4SMU25. 03S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/4 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0. 03	1	100	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		㈱荏原製作所	11/4SMU25.06S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/4 風量 50m³/h 静圧 200Pa	0.06	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMU25.06S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/4 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0.06	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMU25.4S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1,310m³/h 静圧 150Pa	0.4	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 450m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 200m³/h 静圧 250Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 760m³/h 静圧 300Pa	0.2	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMU25.4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1,070m³/h 静圧 250Pa	0.4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 850m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 900m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.08S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 150m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMUR25.06S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/4 風量 150m³/h 静圧 200Pa	0.06	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 940m³/h 静圧 200Pa	0.2	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMU25.4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1,460m³/h 静圧 200Pa	0.4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMU25.4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 950m³/h 静圧 300Pa	0.4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 150m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 400m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMUR25.03S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/4 風量 50m³/h 静圧 150Pa	0.03	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 150m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 650m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMUR25. 4S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1, 050m³/h 静圧 300Pa	0. 4	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 750m³/h 静圧 250Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 450m³/h 静圧 300Pa	0. 2	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMU25. 06S	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/4 風量 150m³/h 静圧 200Pa	0. 06	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMU25. 4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1, 110m³/h 静圧 300Pa	0. 4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1, 150m³/h 静圧 200Pa	0. 2	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 100m³/h 静圧 250Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/4 風量 250m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	13/4SMU25. 4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1, 500m³/h 静圧 200Pa	0. 4	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 310m³/h 静圧 200Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25. 15S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 720m³/h 静圧 250Pa	0. 15	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25. 08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 540m³/h 静圧 200Pa	0. 08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMUR25. 06S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/4 風量 380m³/h 静圧 150Pa	0. 06	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 490m³/h 静圧 150Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 170m³/h 静圧 200Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25. 15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 510m³/h 静圧 200Pa	0. 15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25. 08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 540m³/h 静圧 200Pa	0. 08	1	100	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		㈱荏原製作所	11/4SMUR25.03S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/4 風量 190m³/h 静圧 150Pa	0.03	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 490m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 310m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 310m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 700m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 310m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.15S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 720m³/h 静圧 250Pa	0.15	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 540m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMUR25.06S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/4 風量 380m³/h 静圧 150Pa	0.06	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 490m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 170m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 510m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 540m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/4SMUR25.03S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/4 風量 190m³/h 静圧 150Pa	0.03	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 490m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 310m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 310m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 700m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		㈱荏原製作所	2SMU25.8	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 1,800m³/h 静圧 200Pa	0.8	3	200	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	リミットロードファン	(株)荏原製作所	13/4SMU25.4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1,380m³/h 静圧 200Pa	0.4	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SMU25.8	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 1,850m³/h 静圧 200Pa	0.8	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SMU25.8	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 1,700m³/h 静圧 250Pa	0.8	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SMU25.8	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 1,800m³/h 静圧 200Pa	0.8	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	13/4SMU25.4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-3/4 風量 1,380m³/h 静圧 200Pa	0.4	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SMU25.8	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 1,850m³/h 静圧 200Pa	0.8	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SMTU51.4	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 1,820m³/h 静圧 250Pa	1.4	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 350m³/h 静圧 200Pa	0.08	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 380m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMUR25.08S	ストレートシロッコファン（耐湿型） 天吊 #1-1/2 風量 730m³/h 静圧 150Pa	0.08	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 480m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 350m³/h 静圧 200Pa	0.15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25.15	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0.15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25.2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 490m³/h 静圧 300Pa	0.2	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	11/2SMU25.2	ストレートシロッコファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 1,250m³/h 静圧 150Pa	0.2	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SRP31	リミットロードファン 床置 #2 風量 1,430m³/h 静圧 600Pa	0.75	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	3SRP31	リミットロードファン 床置 #3 風量 10,300m³/h 静圧 1,200Pa	7.5	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	2SRP31	リミットロードファン 床置 #2 風量 1,830m³/h 静圧 1,050Pa	1.5	3	200	1 台
		三菱電機(株)	EWf-20YSA	有圧換気扇 羽根径 20cm 風量 200m³/h 静圧 30Pa	0.015	1	100	1 台
	排煙機	(株)荏原製作所	6SRP3H	リミットロードファン 床置 #6 風量 45,200m³/h 静圧 1,300Pa	30	3	200	1 台
	増圧ファン	(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 400m³/h 静圧 50Pa	0.025	1	100	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 250m³/h 静圧 100Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 400m³/h 静圧 50Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 275m³/h 静圧 50Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 275m³/h 静圧 50Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 400m³/h 静圧 50Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 400m³/h 静圧 100Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	2LFU45.025S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #2 風量 300m³/h 静圧 50Pa	0.025	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	1-1/2LFU45.012S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 100m³/h 静圧 50Pa	0.012	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	1-1/2LFU45.012S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 250m³/h 静圧 50Pa	0.012	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	1-1/2LFU45.012S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 50m³/h 静圧 50Pa	0.012	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	1-1/2LFU45.012S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #1-1/2 風量 50m³/h 静圧 50Pa	0.012	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.15	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,275m³/h 静圧 50Pa	0.15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.15	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,275m³/h 静圧 50Pa	0.15	3	200	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.15S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 700m³/h 静圧 50Pa	0.15	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.15S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 750m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台
		(株)荏原製作所	3LFU45.27S	ラインファン（消音ボックス付） 天吊 #3 風量 1,000m³/h 静圧 200Pa	0.27	1	100	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	全熱交換器 天井埋込型 天井埋込型加湿付	三菱電機(株)	LGH-N100RX	天井埋込型 風量 625m³/h 静圧 150Pa	0.535	1	100	2 台
		三菱電機(株)	LGH-N100RKX2D-50	天井埋込型加湿付 風量 650m³/h 静圧 150Pa	0.54	1	200	2 台
		三菱電機(株)	LGH-N80RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 500m³/h 静圧 150Pa	0.465	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N80RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 550m³/h 静圧 150Pa	0.465	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 350m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 250m³/h 静圧 167Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N80RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 600m³/h 静圧 150Pa	0.465	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N65RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 500m³/h 静圧 150Pa	0.375	1	200	2 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 300m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	2 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N15RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 50m³/h 静圧 150Pa	0.114	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 300m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 300m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 300m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台

別添 5 設備等一覽

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	天井カセット型加湿付	三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 300m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 250m³/h 静圧 167Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N65RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 500m³/h 静圧 150Pa	0.375	1	200	2 台
		三菱電機(株)	LGH-N65RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 450m³/h 静圧 150Pa	0.375	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N65RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 500m³/h 静圧 150Pa	0.375	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N65RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 450m³/h 静圧 150Pa	0.375	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 400m³/h 静圧 150Pa	0.29	1	200	2 台
		三菱電機(株)	LGH-N50RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 300m³/h 静圧 190Pa	0.29	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 170Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 150m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N35RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.175	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 100m³/h 静圧 150Pa	0.15	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N80RKX2D	天井埋込型加湿付 風量 700m³/h 静圧 160Pa	0.465	1	200	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N50CKS	天井カセット型加湿付 風量 200m³/h 静圧 150Pa	0.252	1	100	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25CKS	天井カセット型加湿付 風量 50m³/h 静圧 170Pa	0.148	1	100	1 台
		三菱電機(株)	LGH-N25CKS	天井カセット型加湿付 風量 50m³/h 静圧 170Pa	0.148	1	100	1 台
	床置ビルトイン型加湿付	三菱電機(株)	LB-150KX4-50	床置ビルトイン型加湿付 風量 1,275m³/h 静圧 240Pa	1.34	3	200	2 台
	加湿器	ウェットマスター(株)	WM-VSB600L	滴下浸透気化式 ダクト接続型 標準加湿能力 3.2kg/h	0.12	1	100	2 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
衛生設備	直結給水ブースターポンプ	(株)荏原製作所	75PNEFM2. 2A	450L/min×24m 制御盤、圧力タンク付 バックアップ運転機能付 逆止弁	2. 2×2	3	200	1 組
	加圧給水ユニット 雑用水給水	(株)荏原製作所	50BNEME5. 5A	500L/min×53m 制御盤、圧力タンク付 圧力計・連成計付（ポンプごと） 制御システムバックアップ仕様 防振架台DAF3155C 逆止弁	5. 5×2	3	200	1 組
	上水給水	(株)荏原製作所	65BNWME7. 5A	2590L/min×38m 制御盤、圧力タンク付 圧力計・連成計付（ポンプごと） 制御システムバックアップ仕様 防振架台DAF6265C 逆止弁	7. 5×5	3	200	1 組
	ラインポンプ)	(株)荏原製作所	32LPS5. 75E	68L/min×15m	0. 75	3	200	2 台
		(株)荏原製作所	32LPS5. 4E	50L/min×10m	0. 4	3	200	2 台
	排水用水中ポンプ 汚水排水ポンプ	(株)荏原製作所	65DV53. 7A	550×2L/min×10m ケーブル30m付 汚物用チェッキ弁φ65 ×1/台 着脱装置LM65 エポキシ塗装 ×1/台 EF-4A型 フロートスイッチ（ケーブル30m付） ×2組	3. 7×2	3	200	4 台
	高温排水ポンプ	(株)荏原製作所	50DVSH51. 5	150×2L/min×10m 高温仕様80℃ ケーブル30m付	1. 5×2	3	200	2 台
	湧水排水ポンプ	(株)荏原製作所	50DVSA5. 75A	100×2L/min×10m ケーブル30m付	0. 75×2	3	200	20 台
	膨張タンク	森永エンジニアリング(株)	D-400	内容積：400L 最大使用受水量：300L 最大使用圧力：0. 8MPa 寸法：φ750×1380H 接続口径：50A 溶解栓：標準用				1 台
	受水槽	三菱樹脂インフラテック(株)	G S F 型	槽本体材質：F R P 呼称容量：112m3 呼称寸法：7000(4000+3000)×8000×2000H 緊急遮断弁 呼び径125×2（制御盤付）	0. 07			1 台
	貯湯タンクユニット	(株)亀山鉄工所	温度成層式	本体材質：SUS444 呼称寸法：φ1300×2000H 貯湯量：3000L（呼称） 制御盤				2 台
	グリーストラップ	下田エコテック(株)	SK255SA-UE（ソケット型）	許容流入量：255L/min 本体材質：SUS304 本体寸法：1200×600×500H				1 台
				許容流入量：155L/min 本体材質：SUS304 本体寸法：1000×500×500H				1 台
		下田エコテック(株)	SK155SA-UE（ソケット型）					
	感染排水処理設備							一 式
	流入スクリーン	東北藤吉工業(株)		PVC製 400W×500L×500H				1 台
	原水ポンプ	東北藤吉工業(株)	40FVD5. 4A	40A×0. 1m3/min×40kPa	0. 4	3	200	2 台
	放流ポンプ	東北藤吉工業(株)	40FVD51. 5A	40A×0. 1m3/min×150kPa	1. 5	3	200	2 台
	床排水ポンプ	東北藤吉工業(株)	CR501T	SUS+樹脂製水中ポンプ 50A×0. 1m3/min×40kPa	0. 25	3	200	1 台

別添 5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	消毒処理ユニット	東北藤吉工業(株)		処理能力 1.0m3/回・槽	1	3	200	1 台
	消毒反応槽			FRP一体型 1000W×1200 L ×1200H				1 台
	消毒反応槽攪拌機		NTAN4-002-2L-C	300rpm シールタイプ 0.2 k w 接液部：ゴムライニング				1 台
	循環ポンプ		TS-71P-RP-FS5-T20	マグネットポンプ 20A×0.02m3/min×40kPa×0.18 k w				1 台
	消毒剤注入ポンプ		CM-100Z-VVFC-V6-T02	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 最大吐出量 ～800ml/min×0.07 k w				1 台
	酸注入ポンプ		CM-3Z-VVFC-P4-T02	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 最大吐出量 ～25ml/min×0.07 k w				1 台
	アルカリ注入ポンプ		CM-12Z-VVE4-P4-T02	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 最大吐出量 ～100ml/min×0.07 k w				1 台
	還元剤注入ポンプ		CM-60Z-VVFC-V6-T02	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 最大吐出量 ～500ml/min×0.07 k w				1 台
	薬品タンク			消毒剤タンク 200 L 寸法：600×600×700H				1 台
	薬品タンク			酸、アルカリ、還元剤用タンク 100 L 寸法：470×480×620H				3 台
	薬品タンク攪拌機		NTA4-0006-2L-C	酸タンク用 接液部：ゴムライニング 300rpm×0.06 k w				1 台
	薬品タンク攪拌機		NTA4-0006-4-C	アルカリタンク、還元剤タンク用 接液部：SUS 300rpm×0.06 k w				2 台
	RCL指示調整計		SR-100H-230	測定レンジ：RCL2000mg/L				1 台
	ph指示調節計		NN-2000	測定レンジ：pH0～14				1 台
	原水槽	東北藤吉工業(株)	GSH型	FRP製パネルタンク 3m3 1500W×2000 L ×1000H 架台：溶融亜鉛メッキ				1 台
	脱臭フィルター	東北藤吉工業(株)		活性炭フィルター 0.5m3/min				1 台
	排気ファン	東北藤吉工業(株)	TB1. 1/2-100	口径：100 風量：0.5m3/m i n 0.6 k P a	0.2	3	200	1 台
	パネルヒーター	東北藤吉工業(株)	NYS-750	ステンレス仕様	0.75	1	200	1 台

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
防災設備	スプリンクラー消火設備 湿式スプリンクラー設備用ポンプユニット	(株)川本製作所	KTY1005A5M22FP	吐出量：720 L / m i n	22	3	200	一 式 1 台
				全揚程：91m				
				口径：100×100mm				
				制御盤				
	ジョッキポンプユニット	(株)川本製作所	VJK155ME1.5	流量計：50A、220～1100L/min	1.5	3	200	1 台
				吐出量：10 L / m i n				
				全揚程：97m				
				口径：15×15mm				
	補給水槽	積水アキシステム(株)	PSBL-27-15	補給水槽：50 L				1 台
				制御盤				
				ボルト組立形ステンレスパネルタンク保温型				
				平架台付				
	閉鎖型スプリンクラーヘッド（72℃）	(株)立売堀製作所	SP-FR-FSHⅡ	寸法：3.0×3.0×3.0mH				2192 台
				1種R2.8 72℃				
				1種R2.8 96℃				32 台
				1種R2.6上向き 72℃				108 台
	閉鎖型スプリンクラーヘッド（96℃）	(株)立売堀製作所	IS-AV80N2-10K	湿式SP用 80A				13 台
				規定放水量：80L/min-0.1MPa				13 台
				放水口65A				9 台
				放水口65A				3 台
	流水検知装置	(株)立売堀製作所	SP-PET2	消火器B O × 付、消火栓25A、ホース25A×20m、ノズル25A				59 台
				消火器B O × 付、消火栓25A、ホース25A×20m、ノズル25A				4 台
	末端試験装置	(株)立売堀製作所		スプリンクラー用 壁埋設型双口送水口（180° 型）				1 台
				連結送水管用				1 台
	放水口格納箱	(株)立売堀製作所		第三種粉末消火薬剤33kg				13 台
				屋外型 第三種粉末消火薬剤33kg				3 台
	放水口格納箱露出型	(株)立売堀製作所		68L				12 台
				32A				11 台
				自動・手動一括切替型、音声警報装置				1 台
				DC24V、10AH				1 台
	補助散水栓	(株)立売堀製作所		DC24V、1.2W				2 台
				DC24V、1.2W				1 台
				定格入力：5W				1 台
				DC24V、100mA				1 台
	補助散水栓（横型）	(株)立売堀製作所		埋込型				1 台
				1 種、70℃				7 台
	連結送水管設備	(株)立売堀製作所		シャッター（火災報知機連動）				11 台
				送水口				39 台
				送水口				
				ドア（火災報知機連動）				129 台
	移動式粉末消火設備	モリタ宮田工業(株)	SHA-33					
	ハロゲン化物消火設備	ニッタン(株)	SHA-33 SUS					
	FK-5-1-12貯蔵容器	ニッタン(株)	GRA型					
	噴射ヘッド	ニッタン(株)	SC1					
	ガス系消火設備制御盤	ニッタン(株)	13A5051					
	非常電源装置	ニッタン(株)	ST-S					
	放出表示灯（屋内型）	ニッタン(株)	ST-L					
	放出表示灯（屋外型）	ニッタン(株)	NK-305T					
	トランペットスピーカー	ニッタン(株)	NRSA-3H-U					
	手動起動装置	ニッタン(株)	NDR-2U					
	ダンプ-復帰装置	ニッタン(株)	1CD-70-L					
	定温式スリット型感知器	ニッタン(株)						
	シャッター（火災報知機連動）	三和シャッター工業(株)						
	防煙垂壁（火災報知機連動）	三和シャッター工業(株)						
	ドア（火災報知機連動）	-						

別添 5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
建築付帯設備	昇降機設備 エレベータ	東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,750kg 速度 105m/min 交流インバーター制御方式 乗合全自動方式	18	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,000kg 速度 105m/min 交流インバーター制御方式 2台群乗合全自動方式	10	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,000kg 速度 105m/min 交流インバーター制御方式 2台群乗合全自動方式	10	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,300kg 速度 105m/min 交流インバーター制御方式 乗合全自動方式	14	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,000kg 速度 105m/min 交流インバーター制御方式 2台群乗合全自動方式	10	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,000kg 速度 105m/min 交流インバーター制御方式 2台群乗合全自動方式	10	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 1,000kg 速度 60m/min 交流インバーター制御方式 乗合全自動方式	5.7	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	輸送能力 4,500人/時 速度 20-25-30m/min	5.5	3	200	1 台
	エスカレータ	東芝エレベーター(株)	-	輸送能力 4,500人/時 速度 20-25-30m/min	5.5	3	200	1 台
		東芝エレベーター(株)	-	積載量 50kg 速度 45m/min 交流インバーター制御方式 相互階制御方式	0.4	3	200	1 台
	小荷物専用昇降機	東芝エレベーター(株)	-	積載量 50kg 速度 45m/min 交流インバーター制御方式 相互階制御方式				
		ナブコシステム(株)						41 台
	自動扉設備	ナブコシステム(株)						

別添5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
駐車場関連設備	昇降機設備 エレベータ	東芝	-	用途（形式）：乗用（SP15-C045）兼車イス用	4.5	3	200	1 台
				積載量（定員）：1000kg（15人）				
				速度：45m/min				
				制御方法：交流インバータ制御方式				
				操作方法：乗合全自動方式				
	防災設備 移動式粉末消火設備 連結送水管設備	-	-	屋外設置型 第3種 薬剤量：第3種粉末（ABC）				29 台
		-	-	火報併設型				9 台
				露出型 鋼板製焼付塗装500*230*800				
				放水口 65A*90°				
	非常用照明設備	-	-	送水口 スタンド型バルブユニット				
				最高使用水压1.4MP				
				ステンレス製925*450*380				
				止水栓逆止弁排水弁付				
	誘導灯設備	-	-	LED非常灯 直付形 反射笠付 防湿・防雨形				60 台
				非常時50%点灯 バッテリー内蔵型				
		-	-	LED非常灯 埋込形 下面開放				6 台
				非常時45%点灯 バッテリー内蔵型				
	拡声設備	-	-	避難口誘導灯 LED B級BL形 片面 壁直付 防雨型 バッテリー内蔵型				21 台
				通路誘導灯 LED C級 両面 直付形 防雨型 バッテリー内蔵型				10 台
				通路誘導灯 LED C級 両面 直付形 防雨型 バッテリー内蔵型				5 台
				非常用照明器具兼階段通路誘導灯 LDL40×1（非常時FHF32×1点灯）				11 台
		-	-	ブラケット 直付型 バッテリー内蔵型				
				天井埋込型スピーカー ATT付				6 台
				定格入力：3W（3.3KΩ）1W（10KΩ）				
				出力音圧レベル：95dB（1W、1m）				
		-	-	周波数特性：90Hz～15KHz				
				スピーカー：160mmコーン型				
				仕上：ネット アルミ その他：スピーカーカバー一体型 音声調節5段切換				
		-	-	防滴型天井露出スピーカー ATT付				57 台
				定格入力：3W（3.3KΩ）、2W（5KΩ）、1W（10KΩ）				
				出力音圧レベル：94dB（1W、1m）				
				周波数特性：160Hz～16KHz				
		-	-	スピーカー：防滴120mmコーン型				
				仕上：ケース：樹脂 ライトグレー 音声調節器：5段切換 その他：防水性能：1P*4				
		-	-	木製壁型スピーカー ATT付				3 台
				定格入力：3W（3.3KΩ）、2W（5KΩ）、1W（10KΩ）				
				出力音圧レベル：92dB（1W、1m）				
				周波数特性：150Hz～13KHz				
		-	-	スピーカー：160mmコーン型				
				仕上：ネット ジャージ ライトグレー その他：音声調節4段切換				
	自動火災報知設備	-	-	ワイドホーンスピーカー				4 台
				定格入力：15W（670Ω）、10W（1KΩ）、5W（2KΩ）				
				出力音圧レベル：97dB（1W、1m）				
				周波数特性：150Hz～15KHz				
				スピーカー：120mm防滴コーン型				
				仕上：ホーン・カバー：樹脂 オフホワイトその他：防塵・防水性能：IP65				
		-	-	表示機 壁掛型、主音響・予備電源内蔵、カラーLCD表示				1 台
		-	-	中継器盤（R-3） 複合GR型				1 台
		-	-	表示灯用電源箱 予備電源内蔵、2.88AH				1 台
		-	-	光電アナログ式スポット型感知器 2種・3種、自動試験機能付				5 台
		-	-	光電アナログ式スポット型感知器 2種、自動試験機能付				2 台
		-	-	光電アナログ式スポット型感知器 2種・点検BOX付、自動試験機能付				1 台
		-	-	定温アナログ式スポット型感知器 特種、連動用、自動試験機能付				5 台
		-	-	差動式スポット型感知器 2種、自動試験機能付				195 台

別添 5 設備等一覧

区分	機器名称	メーカー	型番	機器仕様	動力 (kw)	相 (φ)	電圧 (V)	台数
	管制設備							
	駐車場発行機（一般車入口）	アマノ(株)	-	AC100V 自立型、防雨構造				1 台
	入口カードリーダー（公用車入口）	アマノ(株)	-	AC100V 自立型、防雨構造				1 台
	全自動料金精算機（出口）	アマノ(株)	-	AC100V 自立型、防雨構造				1 台
	カーゲート	アマノ(株)	-	AC100V 自立型、防雨構造、ゲートバー：グラスファイバー製				3 台
	ループコイル	アマノ(株)	-	一般車入口：2、公用車入口：3、出口：2				7 台
	光電感知器（公用車入口）	アマノ(株)	-	DC12～24V/AC100V 自立型、防雨構造、				2 台
	出庫警報灯（出口）	アマノ(株)	-	AC100V 自立型、両面表示				1 台
	入口表示灯	アマノ(株)	-	AC100V 自立型、両面表示				1 台
	監視盤	アマノ(株)	-	AC100V 屋内自立型				1 台